



断熱リフォーム

COOL CHOICE 断熱リフォーム ログマーク使用のガイドライン

2017.6

---

## 目次

1 ロゴマーク使用について

2 表示規定

3 アイソレーション

4 色指定

5 ロゴと背景色の関係

6 使用禁止例

# 1 ログマーク使用について

---

政府が行う省エネ住宅推進に向けた各種イベント、行事、広報活動等に活用するほか、キャンペーン賛同団体・企業等が広く国民の皆様に賢い選択を呼びかける場合に、本ログマークを積極的にご活用いただきたいと考えております。

なお、使用するに際しては、以下のガイドラインに従ってください。

また、本ログマークに関する一切の権利は環境省に帰属します。


■ 事故等：本ログマーク等を使用した施策、活動等に関する事故、苦情等が発生した場合は、使用者の責任の下に必要な措置を講じていただくこととなります。

■ 禁則事項：以下の場合には、ログマークを使用することはできません。

- ・ 主として、特定の政治、思想、宗教、募金等の活動と結び付けて使用する場合
- ・ 地球温暖化対策の正しい理解の妨げとみえるような使用となる場合
- ・ 法令や公序良俗に反するような方法で使用する場合
- ・ 不当利益をあげることが目的とするような使用となる場合
- ・ 特定の個人または団体の売名に利用されるような使用となる場合
- ・ 証明するものとして使用する場合
- ・ その他、事務局が不適切と判断する場合

■ 当ガイドラインは、今後必要に応じて、ご利用者の許諾なく改訂させて頂く可能性があります。

## 2 表示規定




### ●白フチタイプ (P4 ロゴと背景の関係参照)



# 3 アイソレーション


## ●アイソレーション

視認性を保つため、原則としてアイソレーション内に他の要素（イラスト・文字など）を入れないでください。



# 4 色指定


## ●4C



断熱リフォーム

■ C:0	M:70	Y:100	K:0
■ C:0	M:40	Y:90	K:0
■ C:0	M:10	Y:25	K:0
■ C:0	M:0	Y:0	K:30
■ C:50	M:8	Y:5	K:0

## ●BW



断熱リフォーム

■ C:0	M:0	Y:0	K:100
■ C:0	M:0	Y:0	K:75
■ C:0	M:0	Y:0	K:30

# 5 ロゴと背景色の関係

濃い背景色に配置する場合は、白抜き表現で使用してください。  
指定の色や白抜き表現でも視認性が損なわれる背景色の場合は、  
アイソレーションの規定に則り、白いクリアスペースを設けてください。

白色	淡い色	濃い色
 断熱リフォーム	 断熱リフォーム	 断熱リフォーム
淡い色の写真やパターン	濃い色の写真やパターン	ロゴが視認しにくい写真やパターン
 断熱リフォーム	 断熱リフォーム	 断熱リフォーム

# 6 使用禁止例

ロゴのシェイプ、字間、比率、並べ替えなど、変更や変形は認められません。

間隔を変えないこと	斜めにしないこと	比率を変えないこと
		
バランスを変えないこと	アレンジしないこと	変形をかけないこと
		
色を変えないこと	袋文字にしないこと	効果をかけないこと
		